

## FICHA TÉCNICA EST - Coplanar Cubierta Metálica Vertical

### COMPONENTES:

|  | 2       | 3       | 4       | 5       | 6-7     |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | MÓDULOS | MÓDULOS | MÓDULOS | MÓDULOS | MÓDULOS |
|  Perfil portaplaca 240mm<br> Perfil portaplaca 120mm | 2<br>-  | 2<br>2  | 4<br>-  | 4<br>2  | 6<br>-  |
|  Empalme   | -       | 2       | 2       | 4       | 4       |
|  Presor central   | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      |
|  Presor lateral   | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
|  Soporte  | 4       | 6       | 6       | 8       | 10      |

### CARGAS

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Carga muerta de la placa  | 25Kg                  |
| Peso propio del perfil    | 27kN/m <sup>3</sup>   |
| Viento 29m/s CTE-DB-SE-AE | 27kN/m <sup>3</sup>   |
| Nieve                     | 120 kN/m <sup>3</sup> |

### MATERIALES

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Perfiles de aluminio | AW 6063 T5        |
| Tornillería          | Acero inox. A2-70 |

Ancho placa máximo hasta 6 placas: 1.15 m

Ancho placa máximo para 7 placas: 1 m